



PE CLEANER HEAVY DUTY

DÉCAPANT POUR PE, PP, PVDF ET PB



CONDITIONS DE STOCKAGE

Durée de conservation d'au moins 24 mois lorsque l'emballage n'est pas ouvert. Conserver l'emballage fermé correctement dans un endroit sec, frais et à l'abri du gel à une température comprise entre +5 °C et +25 °C.

Conservation limitée après ouverture.

DESCRIPTION DU PRODUIT

Décapant pour PE, PP, PVDF et PB.

DOMAINE D'APPLICATION

Pour nettoyer et dégraisser des tuyaux, manchons et raccords en PE, PP, PVDF et PB. Convient également pour nettoyer le matériel de soudure. À utiliser en combinaison avec Griffon Cleaner Cloth.

PROPRIÉTÉS

- Nettoyage très puissant
- Évaporation rapide et totale
- Avec bouchon doseur spécial

MISE EN OEUVRE

Garantie: Indication du nombre d'assemblages par 1 L:

Mode d'emploi:

1. Appliquer sur un chiffon Griffon Cleaner Cloth. 2. Nettoyer et dégraisser les surfaces. 3. Éliminer la condensation éventuelle avec un chiffon Griffon Cleaner Cloth et laisser sécher correctement les surfaces. Après utilisation, bien fermer l'emballage.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Matière première de base:	Mélange de solvants
Couleur:	Incolore
Densité env.:	0.70 g/cm ³
Viscosité:	Liquide
Viscosité env.:	1 mPa·s

Nos conseils sont basés sur des recherches étendues et des expériences pratiques. En raison de la grande diversité de matériaux et/ou de conditions d'utilisation de nos produits, nous ne pouvons accepter aucune responsabilité pour les résultats obtenus et/ou pour des dommages éventuels qui résulteraient de l'usage du produit. Nous sommes cependant à votre entière disposition pour vous offrir des conseils.