

Kit d'isolation en I



Description

Ce kit d'isolation droit (en I) en PE-HD assure une isolation et une parfaite étanchéité lors de l'extension des canalisations pré-isolées simples, doubles ou quadruples enterrées. Ce kit complet est livré avec son tube lisse, son isolation en laine minérale, 2 manchettes thermorétractables (qui assurent l'isolation entre le tube lisse en PE-HD et la gaine extérieure du tube pré-isolé), une bande adhésive et une notice d'installation.

Caractéristiques techniques

Kit D'isolation en I	Gaine Extérieure Ø_{ext} mm	Tube lisse D'isolation Ø_{ext} mm	Tube lisse D'isolation Longueur mm	Poids kg
N° article				
SIS90/75	90/75	110	700	1,8
SIS110	110	125	700	1,9
SIS140	140	160	850	4,0
SIS160	160	180	1000	5,5
SIS200	200	225	1000	6,0
SIS225	225	250	1000	7,2

Afin d'éviter l'infiltration d'eau entre la gaine extérieure et le tube caloporteur, la norme EN 15632-3 préconise l'usage de manchons thermorétractables dans les parties enterrées. Ne pas respecter ces règles de mise en œuvre peut entraîner des dommages importants à l'installation et annulerait automatiquement l'application de notre garantie constructeur.

ATTENTION : N'oubliez-pas de commander en plus les manchons thermorétractables adaptés aux types de tubes pré-isolés protégés dans le kit d'isolation.