

## Manchon thermorétractable Simple

### Description

Le manchon thermorétractable empêche l'eau de pénétrer entre la gaine extérieure et le tube caloporteur. Le manchon thermorétractable sera placé sur la gaine extérieure et le tube caloporteur, le manchon thermorétractable doit être chauffé avec un décapeur thermique ou une flamme douce.



Matériau fabriqué à partir de polyéthylène haute densité réticulé par radiation.

### Données techniques

<b>Manchon thermo-rétractable Simple</b>	<b>Gaine Ø<sub>ext</sub> mm</b>	<b>Utiliser pour Simple Chauffage</b>	<b>Utiliser pour Simple Sanitaire</b>
SEC/10	75	H7525	S7525
SEC/20	90	H9032	S9032+S9040
SEC/30	110	H11025+H11032+H11040	
SEC/40	140	H14040+H14050	S14032+S14040+S14050
SEC/50	140	H14063	S14063
SEC/60	160	H16050	S16032+S16040+S16050
SEC/70	160	H16063+H16075+H16090	S16063
SEC/80	200	H20075+H20090+H200110	
SEC/90	225	H22590+H225110+H225125	

<b>Manchon thermo-rétractable Simple</b>	<b>Gaine Ø<sub>ext</sub> mm</b>	<b>Utiliser pour Simple Cool</b>	<b>Utiliser pour Simple Cool + Cordon Antigél</b>
SEC/10	75	C7525	
SEC/20	90	C9032+C9040	C7532W10+C9040W10
SEC/40	140	C14050	C14050W10
SEC/50	140	C14063	C14063W10
SEC/70	160	C16075+C16090	C16075W10+C16090W10
SEC/80	200	C200110+C200125	C200110W10+C200125W10