



// Manchon lightfit - 36014



Diamètres 40 à 400 mm



Diamètres 450 à 900 mm

DOMAINES D'APPLICATION

Raccords électrosoudables pour les systèmes de canalisations en polyéthylène (PE) dans le domaine de l'alimentation en eau destinée à la consommation humaine, y compris le transport des eaux brutes avant traitement, et leurs assemblages avec des composants en PE et d'autres matériaux destinés à être utilisés sous pression et à une température de service de 20 °C comme température de référence, pouvant atteindre un maximum de 40° (au delà de 20°C, appliquer un coefficient de détimbrage).

DESCRIPTION

Matière

Corps : Polyéthylène noir PE 100

Références nominatives

Conformes aux normes NF EN 12201, AS/NZS 4129, WIS 4-32-14 et WIS 4-32-15

Certificats de conformité

ACS

Mise en œuvre

Fiche d'installation

TABLEAU DES DIMENSIONS

Référence	d	D	L	L1	pour des tubes avec SDR	A	Poids (kg)	PN à 20°C
36014040	40	56	90	43	7,4 à 17,6	47	0.096	10
36014050	50	68	100	49	7,4 à 17,6	52	0.147	10
36014063	63	77	118	57	11 à 26	57	0.157	10
36014075	75	90	126	61	11 à 26	63	0.215	10
36014090	90	108	148	72	11 à 26	69	0.352	10
36014110	110	131	163	80	11 à 26	79	0.544	10
36014125	125	149	173	85	11 à 33	87	0.761	10
36014140	140	167	182	89	11 à 33	94	0.91	10
36014160	160	193	198	97	11 à 33	104	1.35	10
36014180	180	215	212	104	11 à 33	114	1.618	10
36014200	200	235	226	114	11 à 33	127	2.1	10

**// Manchon lightfit - 36014**

Référence	d	D	L	L1	pour des tubes avec SDR	A	Poids (kg)	PN à 20°C
36014225	225	264	240	118	11 à 33	141	2.78	10
36014250	250	293	256	126	11 à 33	155	3.728	10
36014280	280	332	275	135	11 à 33	166	5.395	10
36014315	315	374	284	140	11 à 33	184	6.802	10
36014355	355	421	280	138	11 à 41	204	8.544	10
36014400	400	474	296	146	11 à 41	227	11.893	10
36013450	450	518	310	155	11 à 41	255	11.45	10
36013500	500	575.7	340	170	11 à 33	282.5	16.01	10
36013560	560	628	376	188	11 à 41	309	21.51	10
36013630	630	729	418	209	11 à 33	356	41.95	10
36013710	710	797	440	220	11 à 33	390	43.1	10
36013800	800	897	470	235	11 à 41	440	57.3	10
36013900	900	1031	500	250	11 à 41	500	74.4	10
360131000	1000	1128	600	300	11 à 41	555	99.26	10
360131200	1200	1355	600	300	17 à 41	667	151	10