

Technisches Datenblatt Art.-Nr. 2020
Schrägsitzventil mit Innengewinde
Größe DN15 bis DN50

Technical data sheet Art.-No. 2020
 Y-type valve with female thread
 Größe DN15 up to DN50



Technisches Datenblatt Art.-Nr. 2030
Schrägsitzventil mit Innengewinde
Größe DN15 bis DN50

Technical data sheet Art.-No. 2030
 Y-type valve with female thread
 Size DN15 up to DN50



Material: Messing CC 752 S nach EN 1982 nach DIN 50930-6 und UBA-Liste
Gehäuse: Beidseitig Innengewinde
Dichtung: Ventildichtung und O-Ring EPDM nach KTW- und W270-Zertifikat
Handrad: Bruchsicherer Kunststoff
Temperatur: bis +90°C

Material: Brass CC 752 S acc. to EN 1982 acc. to DIN 50930-6 and UBA list
Body: Female threaded ends
Seal: Valve seal and O-ring EPDM acc. to KTW and W270-approval
Hand wheel: Break-proof plastic Material
Temperature: up to +90°C

Artikel- /Bestellangaben: z.B. 92020015
 Article / Ordering example: e.g. 92020015

Einsatzbereich:
 Range of application:

1.-5. Stelle **6.-8. Stelle**
 1.-5. digit 6.-8. digit

Medien: Trinkwasser
Anwendungen: Trinkwasserkreisläufe

Artikel/Article	DN/Size
92020 = Ohne Entleerung (grün)	015 = 1/2"
Without discharge (green)	020 = 3/4"
92030 = Mit Entleerung (grün)	025 = 1"
With discharge (green)	032 = 1 1/4"
	040 = 1 1/2"
	050 = 2"

Fluids handled: Drinking water
Main applications: Drinking water systems

Abmessung Dimension	DN	PN	L	Ohne Entleerung	Mit Entleerung
				Without discharge	With discharge
				Gewicht g	Weight g
1/2"	15	10	65	220	240
3/4"	20	10	75	320	350
1"	25	10	90	510	550
1 1/4"	32	10	110	850	880
1 1/2"	40	10	120	1.190	1.220
2"	50	10	150	1.920	1.960