



Tuyau bride-uni d'ancrage

DN 80 - 800



Bride-uni d'ancrage moulé



Bride-uni d'ancrage soudé

DN	L soudé		L moulé		DE	D	b mini	c mini
	min	max	min	max				
	mm	mm	mm	mm				
80	433	5000	500	2000	98	200	120	200
100	435	5000	500	2000	118	220	120	200
150	442	5000	500	2000	170	285	130	200
200	463	5000	500	2000	222	340	130	200
250	477	5000	500	2000	274	400	155	300
300	507	5000	500	2000	326	455	155	300
350	616	5000	500	2000	378	505	170	300
400	648	5000	500	2000	429	565	170	300
450	661	5000	500	2000	480	615	190	300
500	701	5000	600	2000	532	670	190	300
600	726	5000	600	2000	635	780	200	300
700	858	5000	600	2000	738	895	220	300
800	893	5000	600	2000	842	1015	240	300

Livrables avec brides PN 10 - PN 16 - PN 25 et PN 40.

Les brides-unis d'ancrage peuvent être livrés avec une ou plusieurs brides de scellement. L'emplacement est à préciser au moment de la commande.

Veuillez nous consulter pour les DN supérieurs à ceux mentionnés dans le tableau.

Revêtement produits moulés: intérieur et extérieur époxy bleu.

Revêtement produits soudés: intérieur mortier de ciment centrifugé; extérieur époxy bleu.