

### 3 positions

#### Position intermédiaire

Intermediate position

#### Description

Actionneurs de 10 à 2400 Nm avec position intermédiaire entre 0° et 90°, 180° ou 270°.

#### Avantages

- Certification CE, UKCA, CSA/UL, EAC
- Tout intégré : pas de câblage supplémentaire
- 7 contacts de fin de course
- Limiteur de couple électronique
- Relais de report d'information sur le statut de l'actionneur (mise en sécurité)
- Rotation jusqu'à 270°
- Compatible BBPR (3-POSITIONS-BBPR · GFS), Modbus-RTU® (selon modèle) et AXMART® (Bluetooth®)

#### Séries compatibles

- ER PLUS · p.10
- VR/VS · p.18/24
- VT PLUS · p.32
- LT - basses températures · p.38
- VRX/VSX - ATEX · p.44
- DV/DVX - DNV · voir catalogue «Construction navale»

#### Description

Actuators from 10 to 2400 Nm with an intermediate position between 0° and 90°, 180° or 270°.

#### Customer benefits

- CE, UKCA, CSA/UL, EAC certified
- All in one: no additional wiring required
- 7 limit switches
- Electronic torque limiter
- Failure report
- Rotation up to 270°
- Compatible BBPR (3-POSITION-BBPR · GFS), Modbus-RTU® (depending of the model) and AXMART® (Bluetooth®).

#### Compatible series

- ER PLUS · p.10
- VR/VS · p.18/24
- VT PLUS · p.32
- LT - low temperatures · p.38
- VRX/VSX - ATEX · p.44
- DV/DVX - DNV · please see "Shipbuilding catalogue"

