

**BBPR**

**Actionneurs avec système de retour par batterie**

Actuators with battery backup position recovery system



**Description**

Actionneurs de 10 à 2400 Nm avec fonction de retour en une position de sécurité en cas de coupure de courant. Cette fonction inclut toutes les fonctionnalités de AXMART® (Bluetooth®).

**Avantages**

- Certification CE, UKCA, CSA/UL, EAC
- 12 mois de garantie depuis la date de livraison (voir conditions générales de ventes)
- Tout intégré : pas de câblage supplémentaire
- Retour en position de sécurité (fermée, ouverte) facilement paramétrable via AXMART®
- Niveau de charge et statut du système de secours disponible en temps réel
- Déconnexion après 2 mn afin d'éviter la décharge de la batterie
- Limiteur de couple étendu à la manœuvre d'urgence
- Remplacement de la batterie simple et rapide
- connexion Bluetooth® pour la surveillance, la programmation, le contrôle et le paramétrage de l'actionneur à l'aide de AXMART®
- Relais de report d'information sur le statut de l'actionneur (mise en sécurité)
- Robuste et fiable sur toute la plage de température, de -10 °C à +40 °C
- Compatible avec la fonction POSI : GPS
- Compatible avec la fonction 3 positions : GFS
- Compatible avec le protocole Modbus-RTU
- Inclut de série la fonction Bluetooth®

**Séries compatibles**

- ER PLUS · p.10
- VR/VS · p.18/24
- VT PLUS · p.32
- VRX/VSX - ATEX · p.44
- DV/DVX - DNV · voir catalogue «Construction navale»

**Description**

Actuators from 10 to 2400 Nm with function ensuring a return to safety position in case of power failure. This function includes all AXMART® Bluetooth® functionalities.

**Customer benefits**

- CE, UKCA, CSA/UL, EAC certified
- 12-month warranty from delivery date (see general sales conditions)
- All in one: no additional wiring required
- "Fail to set" (closed, open) easy setting with AXMART® application
- Real-time battery charge and system status information
- Power shut off after 2 mn to avoid battery discharging
- Torque limiter extended to emergency operation
- Quick and easy replacement of the battery
- Bluetooth® connection for monitoring, programming, control and setup of all actuators with AXMART® interface
- Failure report
- Robust and reliable over the entire temperature range, from -10 °C to +40 °C
- Compatible with POSI function: GPS
- Compatible with 3-position function: GFS
- Compatible with Modbus-RTU protocol
- Includes Bluetooth® function as standard

**Compatible series**

- ER PLUS · p.10
- VR/VS · p.18/24
- VT PLUS · p.32
- VRX/VSX - ATEX · p.44
- DV/DVX - DNV · please see "Shipbuilding catalogue"

