

POSI

Actionneur avec système de positionnement analogique 4-20 mA ou 0-10 V

Actuators with 4-20 mA or 0-10 V analogic control



Description

Actionneurs de 20 à 2400 Nm avec fonction de positionnement par signal analogique 4-20 mA ou 0-10 V.

Avantages

- Certification CE, UKCA, CSA/UL, EAC
- Tout intégré : pas de câblage supplémentaire
- Recopie 4-20 mA ou 0-10 V
- Signaux de consigne et recopie réversibles (exemple : 20-4 mA ou 10-0 V)
- Mode apprentissage
- Limiteur de couple électronique (GP5 & GP8)
- Rotation jusqu'à 180° ou 270° (sur demande)
- Compatible avec la fonction BBPR : GPS
- Compatible avec le protocole Modbus-RTU® et la fonction Bluetooth® : GP8

Séries compatibles

- ER PLUS · p.10
- VR/VS · p.18/24
- VT PLUS · p.32
- LT - basses températures · p.38
- VRX/VSX - ATEX · p.44
- DV/DVX - DNV · voir catalogue «Construction navale»

Description

Actuators from 20 to 2400 Nm with positioning function by 4-20 mA or 0-10 V analogue signal.

Customer benefits

- CE, UKCA, CSA/UL, EAC certified
- All in one: no additional wiring required
- Feedback signal 4-20 mA or 0-10 V
- Reversible setpoint and feedback signals (example: 20-4 mA or 10-0 V)
- Training mode
- Electronic torque limiter (GP5 & GP8)
- Rotation up to 180° or 270° (on request)
- Compatible with the BBPR function: GPS
- Compatible with the Modbus-RTU® protocol and the Bluetooth® function: GP8

Compatible series

- ER PLUS · p.10
- VR/VS · p.18/24
- VT PLUS · p.32
- LT - low temperatures · p.38
- VRX/VSX - ATEX · p.44
- DV/DVX - DNV · please see "Shipbuilding catalogue"

