



Coude 1/16 à brides**DN 40 - 2000**

DN	Dimensions et masses avec brides mobiles			Dimensions et masses avec brides fixes		
	t	PN 10	PN 16	t	PN 10	PN 16
	mm	kg	kg	mm	kg	kg
40	94	5	5	140	7	7
60	114	7	7	-	-	-
65	119	8	8	165	12	12
80	105	9	9	130	11	11
100	110	11	11	140	14	14
125	105	14	14	150	17	17
150	109	18	18	160	22	22
200	131	27	27	180	35	35
250	190	35	35	210	49	49
300	210	48	48	255	69	69
350	210	84	85	140	64	65
400	239	104	113	153	81	96
450	253	128	141	209	135	145
500	272	160	186	185	126	137
600	320	234	284	254	203	245
700	300	-	-	284	327	360
800	335	-	-	314	418	418
900	375	-	-	375	442	437
1000	410	-	-	410	587	581
1200	485	-	-	485	905	1018
1400	524	-	-	524	1220	1324
1500	524	-	-	524	1326	1501
1600	564	-	-	564	1668	1836
1800	604	-	-	604	2466	2672
2000	650	-	-	650	2718	2978

Brides PN 25 et PN 40 livrables sur demande.

Revêtement: intérieur et extérieur époxy cataphorèse bleu ou époxy poudre bleu.