

Coude 1/32 à brides**DN 40 - 2000**

DN	Dimensions et masses avec brides mobiles			Dimensions et masses avec brides fixes		
	t	PN 10	PN 16	t	PN 10	PN 16
	mm	kg	kg	mm	kg	kg
40	99	6	6	140	7	7
60	119	7	7	-	-	-
65	124	8	8	165	12	12
80	113	9	9	130	11	11
100	115	11	11	140	14	14
125	111	14	14	140	17	17
150	113	19	19	160	23	23
200	132	27	27	180	35	35
250	165	32	32	210	47	47
300	175	44	43	255	69	69
350	191	80	80	105	57	53
400	205	97	106	113	72	73
450	220	120	133	144	108	118
500	233	148	174	135	107	141
600	274	215	265	174	170	223
700	230	-	-	194	292	292
800	255	-	-	213	322	396
900	280	-	-	280	368	363
1000	310	-	-	310	488	482
1200	350	-	-	350	745	858
1400	403	-	-	403	996	1100
1500	403	-	-	403	1102	1278
1600	433	-	-	433	1363	1530
1800	463	-	-	463	1938	2144
2000	496	-	-	496	2201	2461

Brides PN 25 et PN 40 livrables sur demande

Revêtement: intérieur et extérieur époxy cataphorèse bleu ou époxy poudre bleu.