

# Jonctions fonte-fonte (gravitaire et refoulement)



Jointes GGS

## APPLICATION

Liaison de deux bouts-unis fonte INTEGRAL.


Ces raccords sont utilisés en tant que joints de démontage et de raccordement de branchement fonte-fonte.

Ces joints peuvent être utilisés sur réseaux gravitaires et en refoulement.



## REVÊTEMENTS

– Bague centrale et contrebrides :  
poudrage epoxy rouge.



## JOINT

2 bagues en NBR (NITRILE).

## REMARQUES

Ces raccords sont livrés avec :

- 2 contrebrides
- 2 bagues de joint
- 1 bague fonte
- les boulons
- clé pour le serrage des boulons : 27.

\* DN 700 à DN 1 800 couplage, nous consulter

Diamètre nominal DN	Référence	L	E	Masse
		mm	mm	kg
80	AS 08 J8 AN	127	213	4,9
100	AS 10 J8 AN	133	233	6,6
125	AS 12 J8 AN	140	259	8
150	AS 15 J8 AN	145	287	9,3
200	AS 20 J8 AN	153	342	12,8
250	AS 25 J8 AN	164	405	18,1
300	AS 30 J8 AN	170	459	22,2
350	AS 35 J8 AN	183	511	27,9
400	AS 40 J8 AN	185	564	33,4
450	AS 45 J8 AN	192	617	37,9
500	AS 50 J8 AN	193	671	45,6
600	AS 60 J8 AN	200	777	58,6

 SOMMAIRE

 MOTS-CLÉS

 RECHERCHE

 PRÉCÉDENTE

 SUIVANTE

 TAILLE ÉCRAN

 ZOOM



 FORMAT D'IMPRESSION

 IMPRESSION

 AIDE

 QUITTER