

## Raccords Flexco



**Les raccords Flexco conviennent pour le raccordement de conduites de différents matériaux, de diamètres différents et pour des conduites jusqu'à 2 bar maximum.**

### Caractéristiques techniques :

Capacité :	24 mm à 2000 mm
Matériau :	Standard: caoutchouc EPDM 8 mm, INOX 304
Exécution spéciale :	Nitrile, INOX 316 sur demande

### Avantages :

- Raccordement de matériaux et diamètres différents
- Maniement rapide et facile
- Convient pour la réparation de conduites en grès, PVC, amiante ciment, béton, fonte, acier, ...
- Répondent aux normes européennes et spécifications :
  - EN – 295/4
  - ISO – 9002
  - WIS No. 4-41-01
- Recommandés par les fédérations routières et les spécifications générales



<b>Raccord standard <math>\varnothing &lt; 600</math> mm :</b>		
<b>Type</b>	<b><math>\varnothing</math> min</b>	<b><math>\varnothing</math> max</b>
FSC-115	100	115
FSC-121	105	121
FSC-125	110	125
FSC-137	120	137
FSC-142	125	142
FSC-150	130	150
FSC-165	140	165
FSC-175	150	175
FSC-182	160	182
FSC-200	175	200
FSC-215	190	215
FSC-225	200	225
FSC-250	225	250
FSC-275	250	275
FSC-290	265	290
FSC-310	285	310
FSC-320	300	320
FSC-335	305	335
FSC-345	315	345
FSC-365	340	365
FSC-385	355	385
FSC-412	385	412
FSC-425	400	425
FSC-430	405	430
FSC-445	420	445
FSC-465	435	465
FSC-475	445	475
FSC-495	465	495
FSC-510	480	510
FSC-525	495	525
FSC-540	510	540
FSC-550	520	550
FSC-560	530	560
FSC-580	555	580
FSC-600	570	600
FSC-620	590	620

<b>Raccord standard <math>\varnothing &gt; 600</math> mm :</b>		
<b>Type</b>	<b><math>\varnothing</math> min</b>	<b><math>\varnothing</math> max</b>
FSC-601	601	699
FSC-700	7000	799
FSC-800	800	899
FSC-900	900	999
FSC-1000	1000	1099
FSC-1100	1100	1199
FSC-1200	1200	1299
FSC-1300	1300	1399
FSC-1400	1400	1499
FSC-1500	1500	1599
FSC-1600	1600	1699
FSC-1700	1700	1799
FSC-1800	1800	1899
FSC-1900	1900	1999

Diamètre extérieur exact à communiquer pour raccords avec  $\varnothing > 600$



<b>Raccords de tubes :</b>		
<b>Type</b>	<b><math>\varnothing</math> min</b>	<b><math>\varnothing</math> max</b>
FPC-32	24	32
FPC-40	32	40
FPC-50	40	50
FPC-65	50	65
FPC-85	70	85
FPC-95	80	95
FPC-115	100	115
FPC-125	110	125
FPC-135	120	135
FPC-150	136	150
FPC-165	150	165
FPC-175	160	175
FPC-185	170	185
FPC-195	180	195
FPC-215	200	215
FPC-225	210	225
FPC-250	225	250
FPC-275	250	275



<b>Raccords adaptateurs :</b>		
<b>Type</b>	<b>∅ Min - Max</b>	<b>∅ Min - Max</b>
FAC-0301	24 - 32	32 - 40
FAC-0401	32 - 40	40 - 50
FAC-0501	34 - 42	50 - 65
FAC-0751	40 - 50	75 - 90
FAC-1001	40 - 50	100 - 115
FAC-0752	50 - 64	75 - 90
FAC-1002	50 - 64	100 - 115
FAC-1003	75 - 90	100 - 115
FAC-1221	75 - 90	122 - 137
FAC-1101	80 - 95	110 - 122
FAC-1211	80 - 95	121 - 136
FAC-1102	100 - 115	110 - 125
FAC-1213	100 - 115	121 - 136
FAC-1371	100 - 115	137 - 152
FAC-1661	100 - 115	166 - 181
FAC-1831	100 - 115	183 - 198
FAC-1901	100 - 115	190 - 206
FAC-1852	100 - 115	185 - 212
FAC-1212	110 - 121	121 - 137
FAC-1802	110 - 121	180 - 200
FAC-1442	110 - 122	144 - 160
FAC-1704	110 - 122	170 - 192
FAC-2102	110 - 122	210 - 235
FAC-1302	110 - 125	130 - 145
FAC-1552	110 - 125	155 - 176
FAC-1662	110 - 125	166 - 181
FAC-1443	121 - 136	144 - 160
FAC-1705	121 - 136	170 - 192
FAC-2103	121 - 136	210 - 225
FAC-1801	122 - 137	180 - 198
FAC-1800	130 - 145	180 - 200
FAC-1553	130 - 145	155 - 170
FAC-1903	138 - 153	190 - 206
FAC-1706	144 - 160	170 - 192
FAC-2104	144 - 160	210 - 235
FAC-2404	144 - 160	240 - 265

FAC-2658	144 - 160	265 - 290
FAC-2954	144 - 160	295 - 320
FAC-1904	150 - 165	190 - 215
FAC-1803	155 - 170	180 - 200
FAC-2001	160 - 175	200 - 225
FAC-1804	160 - 180	180 - 200
FAC-1851	160 - 180	185 - 216
FAC-2105	170 - 192	210 - 235
FAC-2405	170 - 192	240 - 265
FAC-2955	170 - 192	295 - 320
FAC-2601	180 - 205	260 - 285
FAC-3101	180 - 205	310 - 335
FAC-2106	190 - 215	210 - 235
FAC-2406	190 - 215	240 - 265
FAC-2502	200 - 225	250 - 275
FAC-2407	210 - 235	240 - 265
FAC-2659	210 - 235	265 - 290
FAC-2957	210 - 235	295 - 320
FAC-2602	240 - 265	260 - 285
FAC-2958	240 - 265	295 - 320
FAC-3358	240 - 265	335 - 360
FAC-3601	240 - 265	360 - 385
FAC-3958	240 - 265	395 - 420
FAC-3011	259 - 274	301 - 316
FAC-2959	265 - 290	295 - 320
FAC-3359	265 - 290	335 - 360
FAC-3959	265 - 290	395 - 420
FAC-3602	265 - 290	360 - 385
FAC-3350	295 - 320	335 - 360
FAC-3603	300 - 325	360 - 385