

AWADOCK POLYMER CONNECT

Description du produit:

AWADOCK KG-KG DN 160 est un branchement des tuyaux d'assainissement DN/OD 160 en PVC et polypropylène sur tuyaux en plastique lisse.

Sujet à l'approbation **COPRO** selon **NBN T42-604 § 4.4.3.1 en 4.4.3.3:**

- Test de charge de 15 kN pendant 5 min.
- Test d'étanchéité à l'eau à une pression de 1 bar pendant 15 min.

Matériau: polypropylène / EPDM / Q-TE-C

Couleur: orange / gris / noir



Informations techniques:

Numéro de matériel	Tuyau principal/tuyau de raccordement DN/OD	Boîte/palette
11715511200	200/160	48
11715611250	250/160	48
11715711315	315/160	48
11715811400	400/160	48
11715911500	500/160	48
11716011630	630/160	48



Diamètre tuyau principal DN/OD	Epaisseur de paroi du tuyau principale en mm		Dimension du tuyau de raccordement DN/OD	Matériau du tuyau de raccordement et du tuyau principal
	Min	Max		
200	4,9	10,2	160	PVC selon EN 1401 PP selon EN 1852 PP-MD selon EN 14758
250	6,2	12,7		
315	7,7	15,6		
400	9,8	19,5		
500	12,2	24,1		
630	15,0	33,0		