

AWADOCK CP

Selles de branchement pour tubes PVC / PP



Présentation :

AWADOCK CP tubes annelés garantit des branchements étanches et pérennes en DN 160/200 sur des tubes annelés. Avec trois variantes de joints développées pour cette application, AWADOCK CP autorise des branchements sur des collecteurs de DN/OD 315 à DN/OD 1200. Les avantages de l'AWADOCK CP sont l'étanchéité durable jusqu'à 0,5 bar et son utilisation facile, polyvalente et sûre.



Caractéristiques :

- Un corps de piquage en PP à visser associé à une manchette flexible en SBR
- Trois variantes pour des collecteurs DN/OD 315 à DN/OD 1200
- Raccordement DN 160 pour collecteurs de DN/OD 315 à DN/OD 800
- Raccordement DN 200 pour collecteurs de DN/OD 800 à DN/OD 1200

Code Article	Épaisseur du collecteur (mm)	Diamètre de la scie cloche (mm)
191780-160	DN/OD 315 au DN/OD 400	178
191790-160	DN/OD 500 au DN/OD 800	200

Avantages :

- Étanchéité garantie à l'air et à l'eau jusqu'à 0,5 bar
- Utilisation polyvalente pour tous les tubes annelés standards conformes à la NBN EN 13476-3 et ceci après vérification et essai préalable
- Installation rapide, facile et sûre.

Normes produits :

Selle mécanique conforme à la NBN EN 13598-1