



# Raccords gravitaires

Piquage à selle sur collecteur à 90° - Découpe ronde

## APPLICATION


Pour la réalisation de piquage à l'avancement ou sur canalisations existantes.

La découpe ronde sur le collecteur est réalisée par carottage.

Pour DN 150 : cloche 172 mm.

Pour DN 200 : cloche 232 mm.

Voir chapitre MISE EN ŒUVRE.



## REVÊTEMENTS

intérieur et extérieur : poudrage époxy rouge

## REMARQUES

Ces raccords sont livrés avec :

- 1 bague de joint NBR
- la boulonnerie.

Raccordement de la tubulure unie, voir chapitre JONCTIONS MULTI-MATÉRIAUX.

Dimension de la clé pour serrage des écrous.

Clé de 17.

Diamètres nominaux		Référence	de	H	Masse
Collecteur DN	Branchement dn				
			mm	mm	kg
250	150	AS 25 E5 GD	170	132	5,9
300	150	AS 30 E5 GD	170	132	5,9
350 et 400	150	AS 35 E5 GD	170	132	5,9
450 à 600	150	AS 45 E5 GD	170	132	5,9
700 à 1200	150	AS 70 E5 GD	170	132	5,9
1400 à 2000	150	AT 14 E5 GD	170	132	5,9
300	200	AS 30 E5 JD	222	126	12,9
350	200	AS 35 E5 JD	222	126	12,5
400	200	AS 40 E5 JD	222	126	12
450 à 600	200	AS 45 E5 JD	222	126	11,1
700 à 800	200	AS 70 E5 JD	222	126	10,5
900 à 1200	200	AS 90 E5 JD	222	126	10

 SOMMAIRE

 MOTS-CLÉS

 RECHERCHE

 PRÉCÉDENTE

 SUIVANTE

 TAILLE ÉCRAN

 ZOOM



 FORMAT D'IMPRESSION

 IMPRESSION

 AIDE

 QUITTER